

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ニトリ名古屋DC【申請建物1】	階数	地上5階
建設地	愛知県海部郡飛鳥村竹之郷6丁目3	構造	S造
用途地域	指定なし	平均居住人員	247 人
気候区分	6地域	年間使用時間	2,085 時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2023年10月 予定	評価の実施日	2022年5月25日
敷地面積	52,934 m <sup>2</sup>	作成者	株式会社奥村組 東日本支社一級
建築面積	37,310 m <sup>2</sup>	確認日	2022年5月25日
延床面積	119,481 m <sup>2</sup>	確認者	株式会社奥村組 東日本支社一級



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.3**

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値: 100%

②建築物の取組み: 76%

③上記+②以外の: 76%

④上記+: 76%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

**Q 環境品質 Qのスコア= 2.8**

#### Q1 室内環境 Q1のスコア= 0.0

#### Q2 サービス性能 Q2のスコア= 3.7

#### Q3 室外環境(敷地内) Q3のスコア= 2.1

**LR 環境負荷低減性 LRのスコア= 3.6**

#### LR1 エネルギー LR1のスコア= 3.8

#### LR2 資源・マテリアル LR2のスコア= 3.4

#### LR3 敷地外環境 LR3のスコア= 3.4

### 3 重点項目

#### ①地球温暖化への配慮 3.9

#### ③敷地内の緑化 2.0

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積) **32.4 %**

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積) **0.0 %**

#### ②資源の有効活用 3.5

#### ④地域材の活用 1.0

<外装材に使用した地域性のある材料> なし

<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材> なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積(建築面積及び附属物面積)}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部						住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	評価点	重み 係数	評価点	評価点	重み 係数			
<b>Q 建築物の環境品質</b>											<b>2.8</b>	
<b>Q1 室内環境</b>												
<b>1 音環境</b>												
1.1 室内騒音レベル				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>1.2 遮音</b>												
1 開口部遮音性能				-	-	-	-	-	-	-		
2 界壁遮音性能				-	-	-	-	-	-	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	-	-	-	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.3 吸音</b>												
<b>2 温熱環境</b>												
<b>2.1 室温制御</b>												
1 室温				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 外皮性能				3.0	-	-	-	-	-	-		
3 ゾーン別制御性				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>2.2 湿度制御</b>												
<b>2.3 空調方式</b>												
<b>3 光・視環境</b>												
<b>3.1 昼光利用</b>												
1 昼光率				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 方位別開口				-	-	-	-	-	-	-		
3 昼光利用設備				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>3.2 グレア対策</b>												
1 昼光制御				5.0	-	-	-	-	-	-		
<b>3.3 照度</b>												
<b>3.4 照明制御</b>												
<b>4 空気質環境</b>												
<b>4.1 発生源対策</b>												
1 化学汚染物質				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>4.2 換気</b>												
1 換気量				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 自然換気性能				3.0	-	-	-	-	-	-		
3 取り入れ外気への配慮				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>4.3 運用管理</b>												
1 CO <sub>2</sub> の監視				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 喫煙の制御				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>Q2 サービス性能</b>												
<b>1 機能性</b>											<b>3.7</b>	
<b>1.1 機能性・使いやすさ</b>												
1 広さ・収納性				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 高度情報通信設備対応				3.0	-	-	-	-	-	-		
3 バリアフリー計画	独自			3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>1.2 心理性・快適性</b>												
1 広さ感・景観 (天井高)				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 リフレッシュスペース				3.0	-	-	-	-	-	-		
3 内装計画				3.0	-	-	-	-	-	-		
<b>1.3 維持管理</b>												
1 維持管理に配慮した設計				3.0	-	-	-	-	-	-		
2 維持管理用機能の確保				-	-	-	-	-	-	-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>											<b>3.2</b>	
<b>2.1 耐震・免震・制震・制振</b>												
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				0.4	3.0	0.48	-	-	-	-		
2 免震・制震・制振性能				3.0	3.0	0.80	-	-	-	-		
<b>2.2 部品・部材の耐用年数</b>												
1 躯体材料の耐用年数				0.3	4.0	0.33	-	-	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	②	30年以上		-	3.0	0.23	-	-	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		20年以上		-	5.0	0.23	-	-	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		厨房排気ダクトにガルバニウムダクトを使用		-	5.0	0.09	-	-	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		主要用途上位3種のうち2種以上にB以上かつEは不使用		-	4.0	0.08	-	-	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				-	5.0	0.15	-	-	-	-		
<b>2.4 信頼性</b>												
1 空調・換気設備				0.1	2.8	0.19	-	-	-	-		
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
3 電気設備				3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
4 機械・配管支持方法	②			3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
5 通信・情報設備				3.0	2.0	0.20	-	-	-	-		

3 対応性・更新性			0.4	4.2	0.48	-	-	-	4.2
3.1 空間のゆとり			0.3	5.0	0.31	-	-	-	
1	階高のゆとり	3.9m以上	-	5.0	0.60	-	-	-	
2	空間の形状・自由さ	0.1<	3.0	5.0	0.40	-	-	-	
3.2 荷重のゆとり		4500N/m <sup>2</sup> 以上	3.0	5.0	0.31	-	-	-	
3.3 設備の更新性			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1	空調配管の更新性	②	-	3.0	0.17	-	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	3.0	0.11	-	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	3.0	0.11	-	-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	3.0	0.22	-	-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	3.0	0.22	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.57	-	-	-	2.1
1 生物環境の保全と創出		独自③	-	2.0	0.30	-	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④	-	2.0	0.40	-	-	-	2.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	2.5	0.30	-	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④	-	2.0	0.50	-	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			-	3.0	0.50	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	-	3.6
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	-	3.8
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPIm=0.88	3.0	4.0	-	-	-	-	4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	3.0	0.28	-	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		BEIm=0.50	3.0	5.0	0.43	-	-	-	5.0
4 効率的運用			0.2	3.0	0.29	-	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			1.0	3.0	1.00	-	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	3.0	0.50	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	3.0	0.50	-	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	-	-	
4.1	モニタリング		-	-	-	-	-	-	
4.2	運用管理体制		-	-	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	-	3.4
1 水資源保護			0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4
1.1 節水		省水機器の採用	3.0	4.0	0.40	-	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			0.6	3.0	0.60	-	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	3.0	0.67	-	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	3.0	0.33	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			0.6	3.4	0.63	-	-	-	3.4
2.1 材料使用量の削減			-	2.0	0.07	-	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			-	3.0	0.25	-	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	-	3.0	0.21	-	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自	3.0	3.0	0.21	-	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	-	-	-	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	3.0	5.0	0.25	-	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			0.2	3.6	0.22	-	-	-	3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	3.0	0.32	-	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			0.6	4.0	0.68	-	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		-	5.0	0.50	-	-	-	
3	冷媒	ODP=0.01未満かつGWP50未満	3.0	3.0	0.50	-	-	-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	-	3.4
1 地球温暖化への配慮		①	-	3.9	0.33	-	-	-	3.9
2 地域環境への配慮			0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			-	5.0	0.25	-	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			-	2.0	0.50	-	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			0.2	3.2	0.25	-	-	-	
1	雨水排水負荷低減	独自	-	3.0	0.25	-	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		-	3.0	0.25	-	-	-	
3	交通負荷抑制	独自	-	5.0	0.25	-	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		-	2.0	0.25	-	-	-	
3 周辺環境への配慮			0.3	3.2	0.33	-	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1	騒音	独自	-	3.0	0.50	-	-	-	
2	振動	独自	-	3.0	0.50	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1	風害の抑制		-	3.0	0.70	-	-	-	
2	砂塵の抑制		-	3.0	-	-	-	-	
3	日照障害の抑制		-	3.0	0.30	-	-	-	
3.3 光害の抑制			0.2	4.4	0.20	-	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		-	5.0	0.70	-	-	-	
2	屋光の建物外壁(による反射光(グレア)への対策		-	3.0	0.30	-	-	-	
		光害チェックリストの過半を満たす							

**重点項目スコアシート**

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

(仮称)ニトリ名古屋DC(申請建物1)

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v2.1)\_AICHI

重点項目(配慮項目)	評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>			<b>3.9</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.9	0.10
<b>② 資源の有効活用</b>			<b>3.5</b>
Q2-2	耐震性・信頼性	3.2	0.22
Q2-3	対応性・更新性	4.2	0.21
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.4	0.19
<b>③ 敷地内の緑化</b>			<b>2.0</b>
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.17
			外構緑化:32.4%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>		(評価ポイント)	<b>1.0</b>
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

## ■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)ニトリ名古屋DC【申

計画上の配慮事項	
総合	光害チェックリストの過半を満たす 管理車両や荷捌用車両の駐車施設の確保
Q1 室内環境	評価なし
Q2 サービス性能	主要用途上位3種のうち2種以上にB以上かつEは不使用
Q3 室外環境(敷地内)	環境に配慮し、燃焼設備を設置しない 植栽により良好な景観を形成するよう努めた
LR1 エネルギー	BPI=0.88・BEI=0.50
LR2 資源・マテリアル	躯体+軽鉄+仕上材
LR3 敷地外環境	LCCO2=76%
その他	