

ヤマナカ高横須賀店

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

届出概要

閉店時間を午後9時30分から午後11時に繰り下げるとともに、来客駐車場利用時間帯を午前8時30分から午後11時30分までとする。(法第6条第2項)

届出事項

1	届出年月日		平成16年3月5日	
2	店舗名称		ヤマナカ高横須賀店	
	店舗所在地		東海市高横須賀町六丁目119番地	
3	変更をする日		平成16年3月21日	
4	届出事項	変更前	変更後	
(1)	設置者	名称	株式会社ヤマナカ	
		代表者	代表取締役 中野 義久	
		住所	名古屋市東区葵三丁目15番31号	
		備考	なし	
	小売業者	名称	株式会社ヤマナカ	変更前に同じ
		代表者	代表取締役 中野 義久	同
		住所	名古屋市東区葵三丁目15番31号	同
		備考	他1名	同
(2)	店舗面積	1,819 m ²	同	
(3)	駐車	位置	別紙図面のとおり	
		台数	124 台	
	駐輪	位置	別紙図面のとおり	
		台数	50 台	
	荷捌	位置	別紙図面のとおり	
		面積	250m ²	
	廃棄	位置	別紙図面のとおり	
		容量	66 m ³	
(4)	営業	開店時間	午前9時	
		閉店時間	午後9時30分	
	駐車場利用時間帯		午前8時30分から午後11時30分 (年間150日午後12時)まで (一部午後10時まで)	
	駐車場	出入口数	7箇所	
		出入口位置	別紙図面のとおり	
		荷捌時間帯	午前6時から午後10時まで	
業態	食料品専門店			
用途地域	第1種住居地域			
参考	平成10年4月 開店 平成14年8月 閉店時刻の延長届出(法附則第5条第1項)			

I 施設の配置及び運営方法関連事項

1 駐車需用の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

① 荷捌施設の整備等

ア 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	時間外搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	250m ²	有	9分	2台	4台	

ヤマナカ高横須賀店

イ 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
6:00~9:00	4台	17:00~18:00	12:00~13:00	無	必要なし	

② 経路の設定等

(1) 車両関係

ア 搬出入車両関係

通学路の有無	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
無	有	非配備

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

① 騒音問題対応策

ア 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	15 m	無	荷さばき	0 m	無	特になし
西方向	15 m	無	自動車走行	0 m	無	特になし
南方向	15 m	無	自動車走行	0 m	無	特になし
北方向	40 m	40 m	室外機	2.5 m	無	特になし

遮音壁の悪影響	なし	評価
---------	----	----

イ 荷捌・営業活動の騒音対策

荷捌施設建築計画面での配慮	特になし
荷捌施設運営面での配慮	アイドリングストップ、夜間・早朝の作業の禁止、作業人員への騒音防止意識の徹底
荷捌施設機器選択面での配慮	特になし
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機からの騒音	建物高層部に設置
給排気口からの騒音配慮	特になし
駐車場からの騒音配慮	特になし
廃棄物収集作業に伴う騒音配慮	夜間・早朝の作業の禁止

② 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音		空調室外機		給排気口		変電施設		浄化槽		ポンプ		エンジン等	
	冷却塔	冷凍室外機	27	24	24									
変動騒音	ゴミ収集作業	9	BGM	アナウンス	台車走行	○								
	自動車走行	○	荷捌アイドリング	後進警報ブザー	○									
衝撃騒音	荷降し音		台車走行											
建物の構造(高さ)		鉄骨造平屋建(高さ4.2m)												

ア 等価騒音レベル予測

		北(A1.2m)	北(B1.2m)	北(B4.7m)	東(C1.2m)	南(D1.2m)
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域
昼間基準値		55 dB				
夜間基準値		45 dB				
設置者	昼間等価騒音レベル	40.2 dB	37.0 dB	37.3 dB	53.8 dB	47.3 dB
	評価	○	○	○	○	○
県	夜間等価騒音レベル	26.5 dB	28.7 dB	29.5 dB	33.1 dB	34.0 dB
	評価	○	○	○	○	○
昼間等価騒音レベル検証		妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
夜間等価騒音レベル検証		妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

ヤマナカ高横須賀店

		西(E1.2m)	西(E4.7m)	南(F1.2m)	南(F4.7m)	西(G1.2m)
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域
昼間基準値		55 dB				
夜間基準値		45 dB				
設置者	昼間等価騒音レベル	46.2 dB	46.3 dB	47.7 dB	-	42.6 dB
	評価	○	○	○	-	○
設置者	夜間等価騒音レベル	28.6 dB	31.7 dB	27.8 dB	30.1 dB	27.6 dB
	評価	○	○	○	○	○
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	-	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

		西(G4.7m)	東(H1.2m)
用途地域		第1種住居地域	市街化調整区域
昼間基準値		55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	-	52.5 dB
	評価	-	○
設置者	夜間等価騒音レベル	27.6 dB	36.1 dB
	評価	○	○
県	昼間等価騒音レベル検証	-	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当

イ 夜間における騒音ごとの予測

A 商工業系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無						無	
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か						無	
上記A・Bの具体的内容						-	
		北(A' 1.2m)	北(B' 1.2m)	北(B' 4.7m)	東(C' 1.2m)	東(C' 4.7m)	
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	なし	
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB	40dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	21.4dB	35.8dB	39.9dB	38dB	38.1dB	
	評価	○	○	○	○	○	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	52.8dB	37.2dB	39.9dB	38dB	38.1dB	
設置者	評価	△	○	○	○	○	
	県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当	

		南(D' 1.2m)	西(E' 1.2m)	南(F' 1.2m)	西(G' 1.2m)	東(H' 1.2m)	
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	なし	
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB	40dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	36.1dB	28.7dB	26.7dB	24.7dB	39.7dB	
	評価	○	○	○	○	○	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	39.3dB	51.7dB	42.1dB	50.4dB	39.7dB	
設置者	評価	○	△	△	△	○	
	県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当	

(注) 予測地点A'、E'、F'及びG'において、夜間の自動車走行音が規制基準値を超えるが、実測した結果、E地点(午後11時台57.6dB)、G地点(午後11時台55.4dB)とも予測値を上回っているため、周辺道路の交通騒音等が周辺の生活環境に与える影響が大きいと考えられ、店舗から発生する騒音(自動車走行音)の影響は少ないと考える。

ヤマナカ高横須賀店

(2) 廃棄物関係

悪臭問題関係配慮	生ゴミ保管用に冷蔵設備あり
衛生問題関係配慮	特になし

	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	33.00 m ³	1日	0.58 t	0.10 t/m ³	5.82 m ³	変更なし	
空缶・空き瓶	13.00 m ³	1日	0.07 t	0.10 t/m ³	0.67 m ³	変更なし	
厨芥・その他	20.00 m ³	1日	0.51 t	0.15 t/m ³	3.40 m ³	変更なし	
合計	66m ³	-	-	-	9.89 m ³	-	
保管日数の設定根拠	当店舗の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	無	空缶・空き瓶の回収箱設置	有
生ゴミ堆肥化施設の使用	無	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	有
廃棄物等圧縮機の使用	無	食品加工場の設置	有
脱水装置の使用	無	物販店以外の施設との保管施設の共有	無

位置・構造	適正な分別の実施		分別廃棄を実施	
	搬出作業の利便性の確保		特になし	
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保		夜間・早朝の作業の禁止	
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施		有	
	生ゴミ保管施設の気密性の確保		有	

十分な搬送頻度の確保	1日1回の搬出
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	ティーエスクリエイト
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	無
食品加工場併設の場合の運営上の配慮	特になし

評価

市町村の意見概要	対応
意見なし	—

住民等の意見の概要	対応
意見なし	—

県の意見案
意見なし