

# 勝川ショッピングセンター

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 1 概要

建物の老朽化による建替えにより、駐車場の位置等の施設の配置を変更する。また、お客様のニーズに対応し、営業時間を延長する。

### 2 店舗の概要

届出事項		変更前	変更後	
店舗	店舗名称	勝川ショッピングセンター		
	店舗所在地	愛知県春日井市八光町1丁目8番地		
設置者	名称	株式会社ヤマナカ		
	代表者	代表取締役 中野 義久		
	住所	名古屋市東区葵三丁目15番31号		
	備考	ほか1名		
小売業者	名称	株式会社ヤマナカ		変更前に同じ
	代表者	代表取締役 中野 義久		同
	住所	名古屋市東区葵三丁目15番31号		同
	備考	ほか1名		同
店舗面積		2,472 m <sup>2</sup>	同	

業態	総合店		
用途地域	商業地域	近隣商業地域	—
参考	平成13年9月3日 法附則第5条第1項届出(営業時間等) 平成17年3月15日 法第6条第2項届出(営業時間) 同 法第6条第1項届出(小売業者代表者)		

### 3 届出の概要

届出年月日	平成19年2月9日
変更する日	平成19年10月10日

届出事項		変更前	変更後
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	109 台
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	120 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	75 m <sup>2</sup>
廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり	
	容量	73 m <sup>3</sup>	
施設の運営	営業時間	開店	午前9時
		閉店	午後9時50分(一部午後8時)
	駐車場利用時間帯	午前8時30分から午後10時まで	
	駐車場出入口	数	4箇所
		位置	別紙図面のとおり
荷捌時間帯	午前6時から午後9時50分まで		

# 勝川ショッピングセンター

## 4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	特になし
(2) 深夜営業の対応	午後10時以降周辺住居に影響のない時間帯での営業
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	繁忙日(特別セール・年末年始等)は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

## 5 施設の配置及び運営方法関連事項

### 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

#### (1) 交通に係る事項

##### ア 駐車場の必要台数の確保

##### (ア) 指針による算出

行政人口	店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	指針必要台数
302,218人	2,472 ㎡	1,026	14.40%	400 m	60.00%	2.00 人	0.73	80 台

総駐車場台数	-	従業員等駐車場台数	-	付帯施設駐車場台数	-	業務用駐車場台数	=	来客用駐車場台数	評価
131 台		22 台		0 台		0 台		109 台	

#### イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走ホレター:無	2平面自走ホレター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
0箇所	2箇所	0箇所	0箇所	109 台

#### ア 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

種別	2	収容台数		93 台		歩行者動線	非分離	騒音配慮	立体駐車場により周囲に壁あり	排ガス配慮	アイドリングストップ			
		出入口数	道路種別	道路幅員	歩道						交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態
駐車場	東	1箇所	市町村道	8m	なし	30m	-	-	-	-	一方通行	右折のみ	なし	-
	西	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南	1箇所	市町村道	9m	あり	5m	15m	93	一方通行	左折のみ	なし	-	-	
	北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通整理員等の配置		年間を当して混雑する時期のみ配備												

種別	2	収容台数		16 台		歩行者動線	非分離	騒音配慮	夜間閉鎖	排ガス配慮	アイドリングストップ		
		出入口数	道路種別	道路幅員	歩道						交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数
駐車場	東	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	西	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南	1箇所	市町村道	7.4m	なし	0m	-	-	一方通行	右折のみ	なし	-	
	北	1箇所	市町村道	7m	なし	25m	5m	16	一方通行	右折のみ	なし	-	
交通整理員等の配置		年間を当して混雑する時期のみ配備											

評価	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理

#### ウ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

#### エ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗西側・北東駐車場敷地に各1箇所
駐輪場の収容台数	120 台
標準収容台数	71 台

# 勝川ショッピングセンター

自動二輪車等駐車場の確保	なし	収容台数	0台
位置及び箇所	駐輪場と兼用		

位置評価	台数評価

## オ 荷捌施設の整備等

### (ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	194.2㎡	あり	16分	1台	3台	

### (イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
6:00~7:00	6台	18:00~19:00	13:00~14:00	なし	なし	

## カ 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

案内表示	交通整理員の配置	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
なし	配置	非回避	非回避	施設なし	あり

#### b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
あり	あり	-

対応

開店後の状況に応じて配備

#### c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価

### (イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

非難場所の提供	物資の緊急提供
締結可能	締結可能

#### b 防犯への協力(深夜営業を行う場合)

夜間照明の配置	警備員等の巡回
配慮あり	あり

評価

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	無	無	自動車走行	1.1 m	無	-
西方向	20 m	20 m	自動車走行・室外機	1.1 m	無	-
南方向	15 m	15 m	自動車走行	1.1 m	無	-
北方向	15 m	なし	荷さばき・室外機	1.1 m	無	-

遮音壁の悪影響	なし
---------	----

# 勝川ショッピングセンター

## (イ) 荷捌・営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設・施設面での配慮	十分なスペースの確保による時間の短縮
荷捌施設・運営面での配慮	アイドリングストップ、作業人員への騒音防止意識の徹底
荷捌施設・機器面での配慮	特になし
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

## (ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機からの騒音配慮	低層音型の機器を選定、住居が面しない位置、建物屋上に配置
給排気口からの騒音配慮	低層音型の機器を選定
駐車場からの騒音配慮	アイドリングストップの掲示、一部夜間閉鎖
廃棄物収集作業に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避
経年劣化等の事後対策	定期的な点検の実施

## イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	30	冷却塔		給排気口	48	変電施設		浄化槽		ポンプ		エンジン等		
		冷凍機室外機	10	冷凍機械室		キュービクル	1									
	変動騒音	ゴミ収集作業		BGM		アナウンス										
		自動車走行		荷捌 アイドリング		後進警報 ブザー										
衝撃騒音	荷降り音		台車走行													
建物の構造(高さ)		鉄骨造2階建一部3階(14.63m)														

## (ア) 等価騒音レベル予測

		北(A昼:1.2m、夜:4.7m)	西(B昼:16.7m、夜:13.7m)	南(C昼:1.2m、夜:13.7m)	東(D昼1.2m、夜4.7m)
用途地域		商業地域	商業地域	商業地域	近隣商業地域
昼間基準値		60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
夜間基準値		50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	59.2 dB	48.8 dB	54.8 dB	45.4 dB
	評価				
県	夜間等価騒音レベル	22.1 dB	38.9 dB	39.5 dB	27.0 dB
	評価				
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当

## (イ) 夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無					無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か					
上記A・Bの具体的内容					
		北(a:4.7m)	西(b定常:10.7m、変動:13.7m)	南(c定常:10.7m、変動:13.7m)	
用途地域		商業地域	商業地域	商業地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	
基準値		50dB	50dB	50dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	14.3dB	40.9dB	41.8dB	
	評価				
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	26.8dB	52.4dB	49.5dB	
	評価				
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	

### 基準値を超えた場合の対応等

b地点につき住居前位置での予測を行った結果46.6dBで基準以下となった。なお、午後10時までの営業のため、対象となる騒音は閉店後に出庫する自動車走行騒音である(既存店実績から5台と想定)。

# 勝川ショッピングセンター

## (2) 廃棄物関係

### ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	生ゴミ保管用に冷蔵設備あり
衛生問題関係配慮	生ゴミ保管用に冷蔵設備あり

<ヤマナカ 1,378 m<sup>3</sup>>

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	13.80 m <sup>3</sup>	1日	0.287 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	2.87 m <sup>3</sup>	変更なし	
金属製廃棄物用	2.00 m <sup>3</sup>	7日	0.010 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.68 m <sup>3</sup>	変更なし	
ガラス製廃棄物用	2.00 m <sup>3</sup>	1日	0.008 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.08 m <sup>3</sup>	変更なし	
プラスチック製廃棄物用	3.00 m <sup>3</sup>	1日	0.028 t	0.01 t/m <sup>3</sup>	2.76 m <sup>3</sup>	変更なし	
生ごみ用	12.60 m <sup>3</sup>	1日	0.233 t	0.55 t/m <sup>3</sup>	0.42 m <sup>3</sup>	変更なし	
その他可燃性廃棄物用	1.00 m <sup>3</sup>	1日	0.074 t	0.38 t/m <sup>3</sup>	0.20 m <sup>3</sup>	変更なし	
合計	34.4m <sup>3</sup>	-	-	-	7.00 m <sup>3</sup>	-	

保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく
見かけ比重変更の理由	変更なし
指針と異なる算定式の使用	変更なし

<あかのれ/ 1,237 m<sup>3</sup>>

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	3.00 m <sup>3</sup>	1日	0.257 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	2.57 m <sup>3</sup>	変更なし	
金属製廃棄物用	0.00 m <sup>3</sup>	0日	0.009 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	変更なし	
ガラス製廃棄物用	0.00 m <sup>3</sup>	0日	0.007 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	変更なし	
プラスチック製廃棄物用	2.50 m <sup>3</sup>	1日	0.025 t	0.01 t/m <sup>3</sup>	2.47 m <sup>3</sup>	変更なし	
生ごみ用	0.00 m <sup>3</sup>	0日	0.209 t	0.55 t/m <sup>3</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	変更なし	
その他可燃性廃棄物用	0.50 m <sup>3</sup>	1日	0.067 t	0.38 t/m <sup>3</sup>	0.18 m <sup>3</sup>	変更なし	
合計	6m <sup>3</sup>	-	-	-	5.22 m <sup>3</sup>	-	

保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく
見かけ比重変更の理由	変更なし
指針と異なる算定式の使用	変更なし

リサイクル品保管庫の有無	なし	廃棄物保管庫と共用
--------------	----	-----------

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	あり
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	
	搬出作業の利便性の確保	分別廃棄を実施
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	特になし
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	夜間・早朝の作業の禁止
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

### イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	1日1回の搬出
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	有限会社海部清掃(15春ご第832-28号)
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

評価
----

# 勝川ショッピングセンター

## ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場併設からの悪臭防止対策	悪臭対策として汚水マスの洗浄を行う
換気扇・排気口の設置場所への配慮	住居のない側に設置
食品加工場等の定期的な清掃の実施	毎日清掃を行う

## (3) 街づくり等への配慮

景観計画等	なし
街並み形成に関する条例	なし
中心市街地活性化計画	なし
具体的対応策	特になし
街並みづくりへの協力	建物壁面は落ち着いた色調を採用し、周辺との調和に努める
照明等の配慮	敷地内を照らすように配灯計画し、敷地外への光の漏れが最小限となるよう配慮

評価

市町村の意見概要 意見なし	対応 -
------------------	---------

住民等の意見の概要 意見なし	対応 -
-------------------	---------

県の意見案 意見なし	
---------------	--