

### 3 新幹線鉄道騒音・振動調査

#### 1 調査目的

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和50年7月29日環境庁告示第46号）に基づく環境基準及び「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」（昭和51年3月12日環大特第32号）に基づく指針値の達成状況を把握するため、県内の新幹線鉄道の沿線において騒音・振動の調査を行った。

#### 2 調査内容

##### (1) 調査期間

平成29年5月から平成29年11月まで

##### (2) 調査地点

###### ア 騒音

調査機関	調査地点数			調査地点所在地
	25m	50m	合計	
愛知県	23	23	46	9市 1町
名古屋市	7	0	7	
豊橋市	4	4	8	
岡崎市	4	4	8	
一宮市	4	4	8	
合計	42	35	77	13市 1町

###### イ 振動

調査機関	調査地点数				調査地点所在地
	12.5m	25m	50m	合計	
愛知県	6	6	0	12	6市
名古屋市	0	7	0	7	
豊橋市	1	1	0	2	
岡崎市	0	4	4	8	
合計	7	18	4	29	9市

##### (3) 調査方法

###### ア 騒音に係る環境基準の達成状況

昭和50年7月29日付け環境庁告示第46号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」及び昭和50年10月3日付け環大特第100号環境庁大気保全局長通知「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」に定めるところによる。

###### イ 振動に係る振動指針値の達成状況

昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」に定めるところによる。

### 3 調査機関

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市及び一宮市

### 4 調査結果

#### (1) 騒音に係る環境基準の達成状況

77地点で調査を行った結果、52地点で環境基準を達成した（環境基準達成率67.5%）。

年度	距離	25 m			50 m			合計		
	地域類型	I	II	計	I	II	計	I	II	計(達成率)
27	調査地点数	32	10	42	30	5	35	62	15	77
	環境基準達成地点数	13	10	23	26	5	31	39	15	54 (70.1%)
28	調査地点数	31	8	39	29	5	34	60	13	73
	環境基準達成地点数	10	8	18	24	5	29	34	13	47 (64.4%)
29	調査地点数	33	9	42	30	5	35	63	14	77
	環境基準達成地点数	15	9	24	23	5	28	38	14	52 (67.5%)

(注) 1 距離は調査地点側の軌道中心からの距離を示している。  
2 地域類型の区分及び環境基準は、10ページの参考を参照。

#### (2) 振動に係る振動指針値の達成状況

29地点で調査を行った結果、全ての地点で振動指針値を達成した（達成率 100%）。

年度	距離	12.5 m	25 m	50 m	合計(達成率)
27	調査地点数	7	18	4	29
	指針値達成地点数	7	18	4	29 (100%)
28	調査地点数	7	16	4	27
	指針値達成地点数	7	16	4	27 (100%)
29	調査地点数	7	18	4	29
	指針値達成地点数	7	18	4	29 (100%)

## 参 考

### 1 新幹線鉄道騒音の環境基準及び振動の指針について

- (1) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 (昭和50年7月29日環境庁告示第46号)  
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定

(昭和52年4月30日愛知県告示第484号)

地域類型		環境基準
I	第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、 都市計画区域で用途地域の定められていない地域	70dB以下
II	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域	75dB以下

- (2) 新幹線鉄道振動に係る指針 (昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」)

ア 70dBを超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策を講じること。

イ 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置をとること。

### 2 新幹線鉄道騒音振動の調査方法

- (1) 騒音の調査方法 (昭和50年7月29日付け環境庁告示第46号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、昭和50年10月3日付け環大特第100号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」)

上り及び下りの列車を合わせて連続して通過する20本の列車を測定し、各列車の騒音のピークレベルのうち上位半数の騒音値のパワー平均値を算出する。

- (2) 振動の調査方法 (昭和51年3月12日付け環大第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」)

上り及び下りの列車を合わせて連続して通過する20本の列車を測定し、各列車の振動のピークレベルのうち上位半数の振動値の算術平均値を算出する。