

# スーパーセンターオークワ知多店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 1 概要

知多新南土地区画整理事業区域内の保留地に食料品スーパーを新設する(法第5条第1項)

### 2 届出の内容

届出年月日	令和5年6月21日		
店舗	店舗名称	スーパーセンターオークワ知多店	
	店舗所在地	知多新南土地区画整理組合保留地7街区1番 外	
設置者	名称	株式会社オークワ	
	代表者	代表取締役 大桑 弘嗣	
	住所	和歌山県和歌山市中島185番地の3	
	その他	なし	
小売業者	名称	株式会社オークワ	
	代表者	代表取締役 大桑 弘嗣	
	住所	和歌山県和歌山市中島185番地の3	
	その他	なし	
店舗面積	4,387 m <sup>2</sup>		
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	221 台 (指針台数: 221 台)
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	125 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	169 m <sup>2</sup>
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり
		容量	32.1 m <sup>3</sup>
施設の運営	営業時間	開店	午前9時
		閉店	午前0時
	駐車場利用時間帯	午前8時30分から午前0時30分まで	
	駐車場出入口	数	3箇所
		位置	別紙図面のとおり
	荷捌時間帯	午前6時から午後10時まで	
新設する日	令和6年2月22日		

### 3 参考事項

敷地面積	19,987.75 m <sup>2</sup>		
建築面積	6,915 m <sup>2</sup>		
延床面積	6,609 m <sup>2</sup>		
業態	総合店		
用途地域	第2種住居地域	—	—
備考			

# スーパーセンターオークワ知多店

## 4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	都市計画及び中心市街地活性化基本計画等について情報収集し、検討する
(2) 深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	年末年始は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

## 5 施設の配置及び運営方法に関する事項

### 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

#### (1) 交通に係る事項

##### ア 駐車場の必要台数の確保

##### (ア) 小売店舗の必要駐車台数

##### a 指針による算出

行政人口	店舗面積S	日來客数 原単位A (人/千㎡)	ピーク率B	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率C	平均乗車 人員D	ピーク1hの 来台車数F $S/1000 \times A \times B \times C/D$	平均駐車 時間係数G	必要駐車 台数 F × G
83,850人	4,387 ㎡	968	14.40%	-	80.00%	2.00人	245台	0.902	221

総駐車台数	従業員等駐車台数	業務用駐車台数	搬出入用駐車台数	併設施設駐車台数	=	来客用駐車台数	評価
267台	46台	0台	0台	0台		221台	○

##### b 指針によらない「特別な事情」による算出

該当なし

##### (イ) 小売店舗に併設施設を含めた必要駐車台数

##### a 指針の参考式による算出

併設施設 の面積	併設施設の割合 (併設施設面積/店舗面積)	必要駐車台数
287 ㎡	6.5%	221台

総駐車台数	従業員等駐車台数	業務用駐車台数	搬出入用駐車台数	=	来客用駐車台数	評価
267台	46台	0台	0台		221台	○

##### イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オハレター:無	2平面自走オハレター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
1箇所	0箇所	0箇所	0箇所	245台

##### ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

平面 駐車場	種別	1	収容台数	221台	歩行者動線	分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	アイドリングストップ	評価
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	
東	1箇所	市町村道	10m	あり	102m	5m	88	双方向	右左折混合	あり	○
西	1箇所	県道	18.5m	あり	67.1m	-	-	ポストコーン	左折のみ	あり	-
南	なし	市町村道	10m	あり	-	-	-	双方向	-	-	-
北	1箇所	市町村道	15m	あり	11.1m	36m	157	双方向	右左折混合	あり	○

交通整理員等の配置 年間を通して混雑する時期のみ配備

評価	駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理
	○	○	○	○	○

##### エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交差点需要率等の検討)

# スーパーセンターオークワ知多店

## (ア)交差点需要率等の検討

		休日			平日		
		現況	開店後	評価	現況	開店後	評価
地点1交差点	需要率	0.244	0.375	○	0.483	0.610	○
	将来交通量/可能交通容量	0.233	0.593	○	0.344	0.689	○
	ピーク時間帯	13時台			17時台		

区分	出入口①:右折入庫		出入口①:右左折出庫	
	平日(17時台)	休日(13時台)	平日(17時台)	休日(13時台)
交通容量	1,353	1,411	732	794
実交通量	140	140	85	85
交通容量差	1,213	1,271	647	709
交通容量比	0.103	0.099	0.116	0.107
評価	OK	OK	OK	OK

※周辺道路の混雑を回避するための対策等

開業時の販促チラシやホームページにて周知

### オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	本体棟北側に1箇所
駐輪場の収容台数	125台
標準収容台数	125台
収容台数根拠	指針の標準収容台数による

位置評価	台数評価
○	○

### カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	なし	収容台数	0台
位置及び箇所	駐輪場で対応		

位置評価	台数評価
-	-

### キ 荷捌施設の整備等

(ア)荷捌施設の整備

#### 荷さばき施設

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	169m <sup>2</sup>	あり	15分	2台	5台	○

(イ)計画的な搬入

#### 荷さばき施設

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
6時台	5台	17:00~18:00	21:00~22:00	単独テナント	なし	○

# スーパーセンターオークワ知多店

## ク 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置	チラシ配布	非回避	回避	回避	あり

#### b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	-	-

※非配備の場合等の対応

#### c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価
○

### (イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	配慮あり

評価
○

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施予定	実施予定

評価
○

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

避難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	-

#### b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
配慮あり	あり	-

評価
○

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	-	-	-	-	-	-
西方向	64.5 m	なし	来客車両走行音	なし	なし	-
南方向	32.8 m	なし	荷さばき作業	2.1m	なし	-
北方向	-	-	-	-	-	-

遮音壁の影響 | 屋根上の設備置場南側に高さ2.1mの遮音壁を設置

### (イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	あり
荷捌施設建築計画面での配慮	特になし
荷捌作業運営面での配慮	アイドリングストップ、時間調整による搬入待機車削減
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

### (ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	低騒音型機器を採用するとともに、定期的なメンテナンスを実施し、良好な状態を保つ。また主な設備は、既存住宅に影響が少ない屋上とする。
給排気口等からの騒音配慮	床、排水蓋の段差をなくす。アイドリングストップを表示等で呼び掛ける。
駐車場からの騒音配慮	廃棄物収集作業等は早朝、深夜は行わない。
経年劣化等の事後対策	定期的なメンテナンスの実施

### (エ) 併設施設における騒音対策

施設面の騒音配慮	低騒音型機器を採用するとともに、定期的なメンテナンスを実施し、良好な状態を保つ。
運営面の騒音配慮	

# スーパーセンターオークワ知多店

## イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	34	冷却塔		給排気口	43	変電施設		浄化槽		ポンプ				
		冷凍機室外機	7	キュービクル	1											
	変動騒音	自動車走行	○	後進警報ブザー	○	台車走行	○	BGM		アナウンス						
		ゴミ収集作業	○	アイドリング												
	衝撃騒音	リフト昇降	○	ドア開閉音	○											
		リフト衝撃	○													
建物の構造(高さ)		鉄骨造平屋建(11.9m)														

### (ア) 等価騒音レベル予測

		南(A)	南(B)	西(C)	西(D)
用途地域		第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	48 dB	48 dB	39 dB	40 dB
	評価	○	○	○	○
	夜間等価騒音レベル	30 dB	30 dB	34 dB	36 dB
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当

### ※基準値を超えた場合の対応等

予測した結果、すべての地点で環境基準を下回ります。なお、当該店舗からの騒音に対し苦情が発生した場合には、誠意をもって対応します。

### (イ) 夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無	無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か	
上記A・Bの具体的内容	—

  

		南(a)	南(b)	西(c)	西(d)
用途地域		第2種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域	第2種住居地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	35.18dB	35.38dB	41.12dB	34.93dB
	評価	○	○	△	○
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	25.86dB	23.91dB	37.81dB	65.29dB
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	-	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当	妥当	-

  

		西(C)	西(D)
用途地域		第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし
基準値		40dB	40dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	—	—
	評価	—	—
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	39.46dB	39.87dB
県	定常騒音の騒音レベル検証	-	-
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当

### ※基準値を超えた場合の対応等

予測した結果、地点a・bは規制基準を下回ります。地点c及び地点dは住居位置である地点C及び地点Dで再予測した結果、規制基準を下回りました。なお当該店舗からの騒音に対し苦情が発生した場合には、誠意を持って対応します。

# スーパーセンターオークワ知多店

## (2) 廃棄物関係

### ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	廃棄物は、密閉保管の上分別保管を徹底、空調設備がある保管施設で管理
衛生問題関係配慮	洗浄設備あり

### (ア)小売店舗の必要保管容量

#### a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	11.10 m <sup>3</sup>	1日	0.91 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	9.1 m <sup>3</sup>	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用	10.50 m <sup>3</sup>	1日	0.09 t	0.01 t/m <sup>3</sup>	8.8 m <sup>3</sup>	変更なし	○
金属製廃棄物用	10.50 m <sup>3</sup>	1日	0.03 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.3 m <sup>3</sup>	変更なし	○
ガラス製廃棄物用		1日	0.03 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.3 m <sup>3</sup>	変更なし	
生ごみ用		1日	0.74 t	0.55 t/m <sup>3</sup>	1.3 m <sup>3</sup>	変更なし	
その他可燃性廃棄物用		1日	0.24 t	0.38 t/m <sup>3</sup>	0.6 m <sup>3</sup>	変更なし	
合計	32.10 m <sup>3</sup>	-	-	-	20.4 m <sup>3</sup>	-	○
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

### (イ)小売店舗以外の施設の必要保管容量

#### a 飲食店の廃棄物等

小売店舗と別途確保

#### b 小売店舗以外の施設の廃棄物等(廃棄物等の保管場所が小売店舗と同一の場合)

小売店舗と別途確保

### (ウ)小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
レジ袋削減の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
ダンボール不使用納品の実施	あり	食品トレーの回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	あり
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

積極的にリサイクル活動に取り組みます。またお客様に対して、再利用可能な廃棄物の店頭回収ボックスを設置し、再資源化を推進します。

### (エ)廃棄物保管施設の位置・構造

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	夜間及び早朝作業は控える
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	あり
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

### イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	未定(知多市許可業者)
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

### ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場等からの悪臭防止対策	加工場ごとにグリストラップを設置するとともに清掃に努める
併設施設からの悪臭防止対策	-

評価
○



## スーパーセンターオークワ知多店

### (3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	外観・色彩等	外壁は華美な色は避け、落ち着いたものとする
	環境美化活動	○ 従業員により定期的に店舗敷地内及び周辺の清掃を行う。
市町村等の公的計画への協力	協力要請があれば検討する	
照明等の配慮	近隣への悪影響がないよう、照射方向を調整し、光害を防ぐ	
敷地内の緑地計画	敷地外周を主に緑化(2,285㎡を設置)	

評価
○

出店地連絡会議の意見概要	対応
1.関係法令等に基づく事前協議又は届出等の必要な手続きを行うこと。	1.関係法令等に基づく事前協議又は届出等の必要な手続きを行います。
2.ATMの適切な運用等について所轄警察署と協議し、必要な防犯対策を実施すること。	2.ATMの適切な運用等について所轄警察署と協議し、必要な防犯対策を実施します。
3.オープン時の混雑緩和対策について適切な対応を実施すること。	3.オープン時の混雑緩和対策について、誘導員を適宜配置する等、適切な対応を実施します。
4.徒歩及び自転車による来客に対する安全対策を実施すること。	4.徒歩及び自転車による来客に対する安全対策として、専用の出入口を設置することによる歩車分離、注意喚起看板の設置等を行います。
5.騒音・光害について周辺の生活環境に配慮した対策を実施すること。	5.騒音・光害について、不要な設備の稼働停止、照射方向・角度について配慮します。

市町村の意見概要	対応
意見なし	—

県の意見案
意見なし

県の意見に至る考え方
指針配慮事項に対する設置者の対応及び出店地連絡会議の意見に対する設置者の対応は概ね妥当であると考えられる。