

# 名鉄パレ菰口店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 届出概要

閉店時刻を午後9時から午後9時45分に繰り下げるとともに、来客駐車場利用時間を午後10時までとする。(法附則第5条第1項)

### 届出事項

1	届出年月日		平成15年10月30日	
2	店舗名称		名鉄パレ菰口店	
	店舗所在地		豊橋市菰口町一丁目20ほか5筆	
3	変更をする日		平成15年11月10日	
4	届出事項	変更前	変更後	
(1)	設置者	名称	株式会社トヨイチ	
		代表者	代表取締役 岡本 一郎	
		住所	豊橋市野田町字野田116	
		備考	なし	
	小売業者	名称	株式会社名鉄パレ	変更前に同じ
		代表者	代表取締役 春木 秀夫	同
		住所	名古屋市熱田区神宮三丁目6-34	同
	備考	他1名	同	
(2)	店舗面積	1,558 m <sup>2</sup>	同	
(3)	駐車	位置	別紙図面のとおり	
		台数	106 台	
	駐輪	位置	別紙図面のとおり	
		台数	88 台	
	荷捌	位置	別紙図面のとおり	
		面積	309.1 m <sup>2</sup>	
	廃棄	位置	別紙図面のとおり	
		容量	30.24 m <sup>3</sup>	
(4)	営業	開店時間	午前10時(年間52日午前9時30分・年間10日午前9時)	
		閉店時間	午後9時	
	駐車場利用時間帯	変更前	午前9時30分(年間52日午前9時、年間10日午前8時30分)から午後9時15分まで	
		変更後	午前9時30分(年間52日午前9時、年間10日午前8時30分)から午後10時まで	
	駐車場	出入口数	3箇所	
		出入口位置	別紙図面のとおり	
		荷捌時間帯	午前6時から午後8時まで	
業態	食料品専門店			
用途地域	準工業地域			
参考	平成10年2月開店			

### I 施設の配置及び運営方法関連事項

#### ① 荷捌施設の整備等

##### ア 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	時間外搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	309.1m <sup>2</sup>	あり	10分	6台	3台	○

##### イ 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
7:00~8:00	3台	7:00~8:00	12:00~13:00	無し	必要なし	○

# 名鉄パレ菰口店

## ② 経路の設定等

### (1) 車両関係

#### ア 来客車関係

案内表示	案内員の配置	生活道路の回避	通学路の回避	右折経路	右折用車線	右折入庫
有	配置なし	回避	回避	有り	無し	有り

#### イ 搬出入車両関係

通学路の有無	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
無し	—	—

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ① 騒音問題対応策

##### ア 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	5 m	無し	荷さばき	なし	なし	-
西方向	5 m	無し	来客車両	なし	なし	-
南方向	15 m	無し	来客車両	なし	なし	-
北方向	14 m	無し	荷さばき	なし	なし	-

遮音壁の悪影響 無し

評価  
○

#### イ 荷捌・営業活動の騒音対策

荷捌施設建築計画面での配慮	特になし
荷捌施設運営面での配慮	不必要なアイドリングの禁止、荷捌作業者の騒音抑制意識向上の働きかけ、荷捌時間の短縮化
荷捌施設機器選択面での配慮	運搬機器の整備
放送設備使用面での配慮	営業活動に伴う店外放送の禁止

#### ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機からの騒音	特になし
給排気口からの騒音配慮	特になし
駐車場からの騒音配慮	特になし
廃棄物収集作業に伴う騒音配慮	建物内設置、午前8時から午後4時に計画的に搬出

## ② 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音		変動騒音		衝撃騒音		建物の構造(高さ)								
	冷却塔	空調室外機	給排気口	変電施設	浄化槽	ポンプ	エンジン等	鉄骨造2階建							
	冷凍室外機	11	冷温水発生器	キュービクル	1										
	ゴミ収集作業	BGM	アナウンス												
	自動車走行	荷捌アイドリング	後進警報ブザー												
	荷降し音	台車走行													

#### ア 等価騒音レベル予測

	A	B	C	D	E	
用途地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	
昼間基準値	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	
夜間基準値	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	
設置者	昼間等価騒音レベル	44.2 dB	52.5 dB	46.1 dB	45.2 dB	39.1 dB
	評価	○	○	○	○	○
県	夜間等価騒音レベル	43.9 dB	36.8 dB	28.8 dB	31.1 dB	32.6 dB
	評価	○	○	○	○	○
	昼間等価騒音レベル検討	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検討	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

# 名鉄パレ菰口店

## イ 夜間における騒音ごとの予測

A 商工業地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所図書館、特別養護老人ホームの有無		無	
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か		無	
上記A・Bの具体的内容			
用途地域		ア	イ
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし
基準値		50dB	50dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	44.9dB	48.7dB
	評価	○	○
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値		
県	評価	○	○
	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	妥当	妥当

## (2) 廃棄物関係

悪臭問題関係配慮	特になし
衛生問題関係配慮	特になし

	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	11.70 m <sup>3</sup>	1日	0.50 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	4.99 m <sup>3</sup>	変更なし	○
空缶・空き瓶	5.16 m <sup>3</sup>	1日	0.06 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.58 m <sup>3</sup>	変更なし	○
厨芥・その他	13.38 m <sup>3</sup>	1日	0.44 t	0.15 t/m <sup>3</sup>	2.91 m <sup>3</sup>	変更なし	○
合計	30.24 m <sup>3</sup>	-	-	-	8.47 m <sup>3</sup>	-	○
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	無	空缶・空き瓶の回収箱設置	有
生ゴミ堆肥化施設の使用	無	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	無
廃棄物等圧縮機の使用	無	食品加工場の設置	有
脱水装置の使用	無	物販店以外の施設との保管施設の共有	有

位置・構造	適正な分別の実施		分別廃棄を実施	
	搬出作業の利便性の確保		特になし	
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保		建物に内蔵し、気密性を確保	
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施		有	
	生ゴミ保管施設の気密性の確保		有	

十分な搬送頻度の確保	毎日搬送
繁忙期の特別な措置	1日2回搬送
運搬(予定)業者(免許番号)	(株)明輝クリーナー第9610004144
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	無
食品加工場併設の場合の運営上の配慮	グリストラップ洗浄を実施

評価
○

市町村の意見概要	対応
意見なし	

住民等の意見の概要	対応
意見なし	

県の意見案
意見なし