

| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|-------------------------|--------|------------|
| 建物名称 | JAあいち知多本店新築工事 | 階数 | 地上 3F |
| 建設地 | 常滑市 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 準工業地域、第1種住居地域、準防 | 平均居住人員 | 105 人 |
| 気候区分 | 地域区分IV | 年間使用時間 | 3,600 時間/年 |
| 建物用途 | 事務所 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2015年6月 予定 | 評価の実施日 | 2014年8月6日 |
| 敷地面積 | 3,796.62 m ² | 作成者 | (株)三橋設計 |
| 建築面積 | 1,436.38 m ² | 確認日 | 2014年8月12日 |
| 延床面積 | 3,406.04 m ² | 確認者 | (株)三橋設計 |



2-1 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

BEE = 1.2

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ B': ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂ (温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 100% (kg-CO₂/年・m²)

②建築物の取組み 96%

③上記+②以外の 95%

④上記+ 90%

2-3 大項目の評価 (レーダーチャート)

2-4 中項目の評価 (バーチャート)

Q のスコア = 2.8

Q1 室内環境

Q1のスコア = 2.8

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.2

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.5

LR のスコア = 3.4

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.6

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.4

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.1

| 3 重点項目 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------|
| <h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.7</p> | <h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>外構緑化指数 (外構緑化面積/外構面積)</td> <td>18.5 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数 (建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table> | 外構緑化指数 (外構緑化面積/外構面積) | 18.5 % | 建物緑化指数 (建物緑化面積/建築面積) | 0.0 % |
| 外構緑化指数 (外構緑化面積/外構面積) | 18.5 % | | | | |
| 建物緑化指数 (建物緑化面積/建築面積) | 0.0 % | | | | |
| <h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.3</p> | <h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>常滑焼 壺</p> | | | | |

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用
Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積 (建築面積及び附属物面積)}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積 (法定面積)}} \times 100$

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 建物全体・共用部分 | | 住居・宿泊部分 | | 全体 |
|-----------------------|-------|--------|--------------|---------------------------------------------|------|---------|------|------------|
| 配慮項目 | 県独自基準 | 重点項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | 2.8 |
| Q1 室内環境 | | | | | | | | 2.8 |
| 1 音環境 | | | | | | | | 3.6 |
| 1.1 騒音 | | | | | | | | 3.6 |
| 1 室内騒音レベル | | | | | | | | 3.0 |
| 2 設備騒音対策 | | | | | | | | 1.00 |
| 1.2 遮音 | | | | | | | | 4.6 |
| 1 開口部遮音性能 | | | | サッシュ遮音性能:T-2 | | | | 0.40 |
| 2 界壁遮音性能 | | | | D数加重平均=39.7 | | | | 5.0 |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | | | | | 0.60 |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | | | | | 4.0 |
| 1.3 吸音 | | | | | | | | 0.40 |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | | | 3.0 |
| 2.1 室温制御 | | | | | | | | 0.20 |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | | | 2.2 |
| 2.3 空調方式 | | | | | | | | 0.35 |
| 2.1 室温制御 | | | | | | | | 3.5 |
| 1 室温 | | | | | | | | 0.50 |
| 2 負荷変動・遠従制御性 | | | | | | | | 3.0 |
| 3 外皮性能 | | | | 外皮面積加重平均=4.99 | | | | 0.38 |
| 4 ゾーン別制御性 | | | | | | | | 5.0 |
| 5 温度・湿度制御 | | | | | | | | 0.25 |
| 6 個別制御 | | | | | | | | 3.0 |
| 7 時間外空調に対する配慮 | | | | | | | | 0.38 |
| 8 監視システム | | | | | | | | - |
| 3 光・視環境 | | | | | | | | 2.7 |
| 3.1 昼光利用 | | | | | | | | 0.25 |
| 1 昼光率 | | | | 昼光率=0.78(東側) | | | | 1.8 |
| 2 方位別開口 | | | | | | | | 0.30 |
| 3 昼光利用設備 | | | | | | | | 1.0 |
| 3.2 グレア対策 | | | | | | | | 0.60 |
| 1 照明器具のグレア | | | | | | | | 3.0 |
| 2 昼光制御 | | | | | | | | 0.40 |
| 3 織り込み対策 | | | | | | | | 3.0 |
| 3.3 照度 | | | | 750lx≦平均照度:966lx<1000lx | | | | 0.30 |
| 3.4 照明制御 | | | | | | | | 4.0 |
| 4 空気環境 | | | | | | | | 0.15 |
| 4.1 発生源対策 | | | | | | | | 3.3 |
| 1 化学汚染物質 | | | | ほぼ全般的にF☆☆☆☆採用 | | | | 0.25 |
| 2 アスベスト対策 | | | | | | | | 4.0 |
| 3 タニカヒ等 | | | | | | | | 0.50 |
| 4 レンオネラ対策 | | | | | | | | 4.0 |
| 4.2 換気 | | | | | | | | 1.00 |
| 1 換気量 | | | | | | | | 1.6 |
| 2 自然換気性能 | | | | | | | | 0.30 |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | | | | | 3.0 |
| 4 給気計画 | | | | | | | | 0.33 |
| 4.3 運用管理 | | | | | | | | 1.0 |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | | | | | 0.33 |
| 2 喫煙の制御 | | | | 全館禁煙 | | | | 1.0 |
| Q2 サービス性能 | | | | | | | | 0.20 |
| 1 機能性 | | | | | | | | 3.2 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | | | | | 0.30 |
| 1 広さ・収納性 | | | | | | | | 3.2 |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | OAフロア+40VA/m ² 以上+機器1台/2.5坪+複数回線 | | | | 0.40 |
| 3 バリアフリー計画 | | | | | | | | 3.0 |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | | | | | 0.33 |
| 1 広さ感・景観 | | | | 2.9m≦天井高:4.0m +窓 | | | | 3.3 |
| 2 リフレッシュスペース | | | | 休憩室面積÷執務スペース面積×100=5.1%>1% | | | | 5.0 |
| 3 内装計画 | | | | | | | | 1.0 |
| 1.3 維持管理 | | | | | | | | 0.33 |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | | | | | 3.0 |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | | | | | 0.30 |
| 3 衛生管理業務 | | | | | | | | 0.50 |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | | | | | - |
| 2.1 耐震・免震 | | | | | | | | 3.1 |
| 1 耐震性 | | | | | | | | 0.31 |
| 2 免震・制振性能 | | | | | | | | 3.0 |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | | | | | 0.48 |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | | | | | 3.0 |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | | | 0.80 |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | | | | | 3.0 |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | | | 0.20 |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | | | | | | | 3.0 |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | 使用量上位3種のうち、2種以上にB以上を使用している。E不使用 | | | | 0.33 |
| | | | | | | | | 3.0 |
| | | | | | | | | 0.23 |
| | | | | | | | | 0.08 |
| | | | | | | | | 0.15 |
| | | | | | | | | 2.0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|---------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|
| 2.4 信頼性 | | | | 3.8 | 0.19 | | | |
| 1 | 空調・換気設備 | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2 | 給排水・衛生設備 | | | 5.0 | 0.20 | | | |
| 3 | 電気設備 | ② | 節水器具+災害時用貯留施設+災害時用雨水貯留タンク 非常用発電機+浸水の恐れなし | 4.0 | 0.20 | | | |
| 4 | 機械・配管支持方法 | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 5 | 通信・情報設備 | | 通信手段の多様化+浸水の恐れなし | 4.0 | 0.20 | | | |
| 3 対応性・更新性 | | | | 3.4 | 0.29 | | | 3.4 |
| 3.1 空間のゆとり | | | | 4.6 | 0.31 | | | |
| 1 | 階高のゆとり | | 3.9m≤基準階階高:6.0m | 5.0 | 0.60 | | | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | | 0.1≤壁長さ比率=0.18<0.3 | 4.0 | 0.40 | | | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | | 3.0 | 0.31 | | | |
| 3.3 設備の更新性 | | | | 3.0 | 0.38 | | | |
| 1 | 空調配管の更新性 | ② | | 3.0 | 0.17 | | | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | | 3.0 | 0.17 | | | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | | 3.0 | 0.11 | | | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | | 3.0 | 0.11 | | | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | | 3.0 | 0.22 | | | |
| 6 | バックアップスペース | | | 3.0 | 0.22 | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | | - | 0.30 | | | 2.5 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | ● | ③ | 2.0 | 0.30 | | | 2.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | ● | ④ | 3.0 | 0.40 | | | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | | 2.5 | 0.30 | | | 2.5 |
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | ● | ④ | 3.0 | 0.50 | | | |
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | | | 2.0 | 0.50 | | | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | | - | - | | | 3.4 |
| LR1 エネルギー | | | | - | 0.40 | | | 3.6 |
| 1 建物の熱負荷抑制 | | | PAL低減率=29% | 4.0 | 0.30 | | | 4.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | | 3.0 | 0.20 | | | 3.0 |
| 2.1 | 自然エネルギーの直接利用 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2.2 | 自然エネルギーの変換利用 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 3 設備システムの高効率化 | | | LED照明、高効率エアコンの採用 | 4.0 | 0.30 | | | 4.0 |
| 集合住宅以外の評価(ERRIによる評価) | | | | 4.0 | | | | |
| 集合住宅の評価 | | | | 3.9 | | | | |
| 4 効率的運用 | | | | 3.0 | 0.20 | | | 3.0 |
| 4.1 | モニタリング | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| LR2 資源・マテリアル | | | | - | 0.30 | | | 3.4 |
| 1 水資源保護 | | | | 3.4 | 0.15 | | | 3.4 |
| 1.1 | 節水 | | 節水コマ+省水型機器 | 4.0 | 0.40 | | | |
| 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | | | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.67 | | | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | | 3.4 | 0.63 | | | 3.4 |
| 2.1 | 材料使用量の削減 | | | 3.0 | 0.07 | | | |
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.24 | | | |
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2.4 | 非構造材料におけるリサイクル材の使用 | ● | ② 再生クラッシュラン | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | | | 2.0 | 0.05 | | | |
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組 | ● | 解体時に分別しやすいボード下地構成+OAフロア | 5.0 | 0.24 | | | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | | 3.6 | 0.22 | | | 3.6 |
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | | | 3.0 | 0.32 | | | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | | 4.0 | 0.68 | | | |
| 1 | 消火剤 | | | - | - | | | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | | ノンフロン発泡断熱材の採用 | 5.0 | 0.50 | | | |
| 3 | 冷媒 | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| LR3 敷地外環境 | | | | - | 0.30 | | | 3.1 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | | ① ライフサイクルCO2排出率=82% | 3.7 | 0.33 | | | 3.7 |
| 2 地域環境への配慮 | | | | 2.8 | 0.33 | | | 2.8 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | | 2.5 | 0.25 | | | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | ● | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | ● | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 3 | 交通負荷抑制 | ● | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | | 1.0 | 0.25 | | | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | | 3.0 | 0.33 | | | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 | 騒音 | ● | | 3.0 | 1.00 | | | |
| 2 | 振動 | ● | | - | - | | | |
| 3 | 悪臭 | | | - | - | | | |
| 3.2 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 | 風害の抑制 | | | 3.0 | 0.70 | | | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | | - | - | | | |
| 3 | 日照阻害の抑制 | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 3.3 光害の抑制 | | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうらみに漏れる光への対策 | | | 3.0 | 0.70 | | | |
| 2 | 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | | 3.0 | 0.30 | | | |

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル CASBEE-あいち2011年度追補版Ver.2 (E)

JAあいち知多本店新築工事

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2011 (bpi&bei) v.1.5_aichi

| 重点項目(配慮項目) | | 評価点 | 全体に対する 重み係数 | 重点項目スコア |
|------------------|--------------------|----------|----------------|------------|
| ① 地球温暖化対策 | | | | 3.7 |
| LR3-1 | 地球温暖化への配慮 | 3.7 | 0.10 | |
| ② 資源の有効活用 | | | | 3.3 |
| Q2-2 | 耐震性・信頼性 | 3.1 | 0.09 | |
| Q2-3 | 対応性・更新性 | 3.4 | 0.09 | |
| LR2-2 | 非再生性資源の使用量削減 | 3.4 | 0.19 | |
| ③ 敷地内の緑化 | | | | 2.0 |
| Q3-1 | 生物環境の保全と創出 | 2.0 | 0.09 | |
| ④ 地域材の活用 | | | | 3.0 |
| | | (評価ポイント) | | |
| Q3-2 4) | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0 | - | |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用 | 2.0 | - | |

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= $\frac{\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}}{\text{重みの総和}}$

④地域材の活用

| 計画上の配慮事項 | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総合 | 注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 省エネルギーや耐久性を考慮して、地球温暖化防止、ヒートアイランド現象の緩和に努めている。 |
| Q1 室内環境 | 注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 断熱性能の高い外装材の使用により空調負荷の低減に努めている。化学汚染物質にも配慮している。 |
| Q2 サービス性能 | 注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 耐用年数の永い配管配線材料を採用し、ライフラインである水・電気・通信などの防災対策に配慮している。 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 敷地周囲に緑地を効果的に配置し、植栽に親しむことができるように配慮している。 |
| LR1 エネルギー | 注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 高効率エアコン、LED照明の採用で設備システムの高効率化を図っている。 |
| LR2 資源・マテリアル | 注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 節水器具や省水型機器を採用し、水資源の保護に努めている。分別が容易な施工方法の採用により、資源の大量消費を防ぐようにしている。 |
| LR3 敷地外環境 | 注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 ライフサイクルCO2を削減し、地球温暖化防止を図っている。 |
| その他 | 注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 |