



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	豊田市駅前通り北地区第1種市街地	階数	地上26F地下2F
建設地	愛知県豊田市喜多町二丁目31番地	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	3,500 人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	事務所、病院、集合住宅、等	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2017年3月 予定	評価の実施日	2015年1月31日
敷地面積	8,101.52 m ²	作成者	株式会社日建設 葛原定次
建築面積	5,797.20 m ²	確認日	2015年1月31日
延床面積	55,696.92 m ²	確認者	株式会社日建設 葛原定次



3 重点項目	
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.0</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">23.2 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">4.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.5</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出
 ④地域材の活用
 Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	果独自基準	重点項目			評価点	重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質										3.2
Q1 室内環境										3.0
1 音環境					2.3	0.16	2.5	1.00		2.4
1.1 騒音					3.0	0.44	3.0	0.46		
1 室内騒音レベル					3.0	1.00	3.0	0.50		
1.2 遮音					1.6	0.44	2.3	0.46		
1 開口部遮音性能					1.0	0.75	1.0	0.30		
2 界壁遮音性能					3.6	0.25	2.0	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)							3.4	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)							4.0	0.20		
1.3 吸音					2.8	0.12	1.0	0.08		
2 温熱環境					2.7	0.36	2.8	1.00		2.7
2.1 室温制御					3.6	0.50	3.6	0.50		
1 室温					3.6	0.48	3.0	0.61		
3 外皮性能					4.1	0.29	4.6	0.39		
4 ゾーン別制御性					3.0	0.23				
2.2 湿度制御					1.8	0.20	2.2	0.20		
2.3 空調方式					2.0	0.30	2.0	0.30		
3 光・視環境					2.7	0.22	3.8	1.00		3.0
3.1 昼光利用					3.1	0.30	4.0	0.30		
1 昼光率					3.3	0.60	5.0	0.54		
2 方位別開口							3.0	0.18		
3 昼光利用設備					3.0	0.40	3.0	0.28		
3.2 グレア対策					2.1	0.30	4.0	0.30		
2 昼光制御					2.1	1.00	4.0	1.00		
3.3 照度					2.8	0.15	1.0	0.15		
3.4 照明制御					3.0	0.25	5.0	0.25		
4 空気質環境					3.9	0.26	3.8	1.00		3.9
4.1 発生源対策					4.0	0.54	4.0	0.63		
1 化学汚染物質					4.0	1.00	4.0	1.00		
4.2 換気					4.0	0.34	3.4	0.38		
1 換気量					4.0	0.46	4.0	0.33		
2 自然換気性能					3.0	0.08	3.8	0.33		
3 取り入れ外気への配慮					4.2	0.46	2.6	0.33		
4.3 運用管理					3.6	0.12				
1 CO ₂ の監視					3.0	0.31				
2 喫煙の制御					3.9	0.69				
Q2 サービス性能						0.30				3.4
1 機能性					3.0	0.40	4.2	1.00		3.3
1.1 機能性・使いやすさ					2.8	0.40	4.3	0.60		
1 広さ・収納性					3.0	0.09	5.0	0.39		
2 高度情報通信設備対応					1.0	0.09	4.0	0.61		
3 バリアフリー計画					3.0	0.83				
1.2 心理性・快適性					3.3	0.30	4.0	0.40		
1 広さ感・景観					1.0	0.09	4.0	0.50		
2 リフレッシュスペース					4.0	0.09				
3 内装計画					3.5	0.83	4.0	0.50		
1.3 維持管理					3.0	0.30				
1 維持管理に配慮した設計					3.0	0.50				
2 維持管理用機能の確保					3.0	0.50				
2 耐用性・信頼性					3.5	0.31				3.5
2.1 耐震・免震					3.0	0.48				
1 耐震性					3.0	0.80				
2 免震・制振性能					3.4	0.20				
2.2 部品・部材の耐用年数					4.0	0.33				
1 躯体材料の耐用年数					3.8	0.23				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔					5.0	0.23				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔					3.7	0.09				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					4.0	0.08				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔					5.0	0.15				
6 主要設備機器の更新必要間隔					2.8	0.23				

2.4 信頼性				3.8	0.19		-	
1	空調・換気設備			3.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備			3.5	0.20		-	
3	電気設備		②	4.8	0.20		-	
4	機械・配管支持方法			3.0	0.20		-	
5	通信・情報設備			4.8	0.20		-	
				3.4	0.29	3.2	1.00	3.4
3 対応性・更新性				3.5	0.19	3.5	0.50	
3.1 空間のゆとり				3.1	0.48	4.2	0.60	
1	階高のゆとり			4.0	0.52	2.6	0.40	
2	空間の形状・自由さ			3.4	0.19	3.0	0.50	
3.2 荷重のゆとり				3.4	0.61		-	
3.3 設備の更新性				3.0	0.17		-	
1	空調配管の更新性		②	3.0	0.17		-	
2	給排水管の更新性			3.0	0.17		-	
3	電気配線の更新性			5.0	0.11		-	
4	通信配線の更新性			5.0	0.11		-	
5	設備機器の更新性			3.0	0.22		-	
6	バックアップスペース			3.0	0.22		-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.31		-	3.1
1 生物環境の保全と創出		●	③	2.0	0.30		-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		●	④	4.0	0.40		-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮				3.2	0.30		-	3.2
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	●	④	3.5	0.50		-	
3.2	敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.6
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	3.9
1 建物の熱負荷抑制				5.0	0.30		-	5.0
2 自然エネルギー利用				3.1	0.21		-	3.1
2.1	自然エネルギーの直接利用			3.0	0.50		-	
2.2	自然エネルギーの変換利用			3.2	0.50		-	
3 設備システムの高効率化				3.8	0.35		-	3.8
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)				3.2				
集合住宅の評価				5.0				
4 効率的運用				3.2	0.13		-	3.2
4.1	モニタリング			3.4	0.50		-	
4.2	運用管理体制			3.0	0.50		-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	3.6
1 水資源保護				3.4	0.15		-	3.4
1.1	節水			4.0	0.40		-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60		-	
1	雨水利用システム導入の有無			3.0	0.79		-	
2	雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.21		-	
2 非再生性資源の使用量削減				3.7	0.63		-	3.7
2.1	材料使用量の削減			3.4	0.07		-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.24		-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	3.8	0.20		-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	●		3.5	0.20		-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.05		-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組	●		5.0	0.24		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.6	0.22		-	3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32		-	
3.2 フロン・ハロンの回避				4.0	0.68		-	
1	消火剤			-	-		-	
2	発泡剤(断熱材等)			5.0	0.50		-	
3	冷媒			3.0	0.50		-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮			①	3.0	0.33		-	3.0
2 地域環境への配慮				3.1	0.33		-	3.1
2.1 大気汚染防止				3.2	0.25		-	
2.2 温熱環境悪化の改善				2.9	0.50		-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.4	0.25		-	
1	雨水排水負荷低減	●		3.0	0.25		-	
2	汚水処理負荷抑制			3.0	0.25		-	
3	交通負荷抑制	●		4.8	0.25		-	
4	廃棄物処理負荷抑制			3.0	0.25		-	
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33		-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40		-	
1	騒音	●		3.0	1.00		-	
2	振動	●		-	-		-	
3	悪臭			-	-		-	
3.2 風害・砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40		-	
1	風害の抑制			3.0	0.70		-	
2	砂塵の抑制			3.0	-		-	
3	日照障害の抑制			3.0	0.30		-	
3.3 光害の抑制				4.1	0.20		-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			4.7	0.70		-	
2	屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30		-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル CASBEEあいち評価マニュアル2011年度

豊田市駅前通り北地区第1種市街地再開発事業施設建築物

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2011 (bpi&bei) v.1.7_aichi

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.0
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.0	0.10	
② 資源の有効活用				3.5
Q2-2	耐震性・信頼性	3.5	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.7	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

計画上の配慮事項	
総合	<p>コンセプト: 駅前地域活性の核となる施設として、滞在のできる回遊空間により賑わいの空間を創出する</p>
Q1 室内環境	<p>施設内の快適性を確保するため、音環境(界壁・床遮音性能)、温熱環境(室内温度設定、外皮断熱性能)、光視環境(昼光率確保、照明制御)、空気質環境(F☆☆☆☆建材、自然換気窓、換気量、一部を除き全館禁煙)の向上に努めている。</p>
Q2 サービス性能	<p>施設のサービス性能向上のため、機能性(個室の広さ、天井高、レストスペース、コンセプトのある内装計画)、耐用性(制振構造、劣化対策等級3、部材の耐用年数)、信頼性(節水衛生器具、非常電源対策、複数情報設備)、将来の更新性(仕上材・設備配管などの建材資材の耐久性、設備や空間のプランニングの自由度)に配慮している。</p>
Q3 室外環境(敷地内)	<p>「たまり空間」や「通り抜け可能な通路」など、人々が集うにぎわいの場や建物の間を人々が回遊できるような動線を設け、画一的ではない街並み形成を目指す。「緑の環境都市軸」である県道豊田市停車場線沿いには常緑樹を植栽し、四季を通した緑豊かな街並みの形成を目指す。</p>
LR1 エネルギー	<p>適切な断熱材、lowE複層ガラス・庇(バルコニー)による日射取得の縮減、高効率機器(Hf)の積極的な採用など省エネルギーにかかる対策を実施。</p>
LR2 資源・マテリアル	<p>省資源への貢献として、水資源(節水型衛生設備)、建材再利用性(高炉セメント、リサイクル建材、乾式工法による解体時の資材分別容易性)、汚染物質回避(ノンフロン断熱材)に配慮している。</p>
LR3 敷地外環境	<p>地域インフラへの負荷抑制(駐車場の確保、漏れ光による光害)に配慮している。</p>
その他	-