

CASBEE[®] あいち

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)/2016年版+あいち版手引き 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	株式会社大洋プラスチック工業所 高岡新工場	階数	地上2階
建設地	愛知県大府市高丘町一丁目16-1, 77, 78, 79, 80, 246, 247	構造	S造
用途地域	市街化調整区域	平均居住人員	10人
気候区分	6地域	年間使用時間	6,264時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2024年8月 予定	評価の実施日	2023年7月20日
敷地面積	5,409.90 m ²	作成者	中池 聡之
建築面積	2,141.12 m ²	確認日	2023年7月21日
延床面積	2,275.95 m ²	確認者	中池 聡之



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.0 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂温暖化影響チャート

★☆☆☆☆

標準計算

①参照値	100%
②建築物の取組み	53%
③上記+②以外の	53%
④上記+	53%

(kg-CO₂/年・m²)

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 **Qのスコア = 2.3**

Q1 室内環境

Q1のスコア = 0.0

音環境	N.A.
温熱環境	N.A.
光・視環境	N.A.
空気質環境	N.A.

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.2

機能性	N.A.
耐用性	3.0
対応性	3.4

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 1.6

生物環境	2.0
まちなみ	1.0
地域性	2.0

LR 環境負荷低減性 **LRのスコア = 3.7**

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.1

建物外皮の	4.3
自然エネ	3.0
設備システ	5.0
効率的	2.5

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.1

水資源	3.4
非再生材料の使用削減	3.1
汚染物質回避	3.0

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.7

地球温暖化への配慮	4.8
地域環境への配慮	3.4
周辺環境への配慮	3.0

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p>4.8</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p>2.0</p> <table border="1"> <tr> <td>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td>5.0 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table>	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	5.0 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	5.0 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<h4>②資源の有効活用</h4> <p>3.1</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p>1.0</p> <table border="1"> <tr> <td><外装材に使用した地域性のある材料></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td><建物の構造材・内装材・外構に使用した地域性のある素材></td> <td>なし</td> </tr> </table>	<外装材に使用した地域性のある材料>	なし	<建物の構造材・内装材・外構に使用した地域性のある素材>	なし
<外装材に使用した地域性のある材料>	なし				
<建物の構造材・内装材・外構に使用した地域性のある素材>	なし				

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積} - \text{建物面積} + \text{建物面積}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き
株式会社大洋プラスチック工業所 高岡新工場

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質										
Q1 室内環境										
1 音環境										
1.1 室内騒音レベル		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 遮音		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 開口部遮音性能		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 界壁遮音性能		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 吸音		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 温熱環境										
2.1 室温制御		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 室温		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 外皮性能		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ゾーン別制御性		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 湿度制御		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 空調方式		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3 光・視環境										
3.1 昼光利用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 昼光率		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 方位別開口		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 昼光利用設備		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 グレア対策		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 昼光制御		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 照度		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 照明制御		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4 空気質環境										
4.1 発生源対策		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 化学汚染物質		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 換気		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 換気量		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 自然換気性能		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3 取り入れ外気への配慮		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 運用管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 CO ₂ の監視		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 喫煙の制御		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 サービス性能										
1 機能性										
1.1 機能性・使いやすさ		-	-	0.43	-	-	-	-	-	3.2
1 広さ・収納性		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 高度情報通信設備対応		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3 バリアフリー計画	独自	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 心理性・快適性		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 広さ感・景観 (天井高)		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 リフレッシュスペース		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3 内装計画		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 維持管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 維持管理に配慮した設計		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 維持管理用機能の確保		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 耐用性・信頼性										
2.1 耐震・免震・制震・制振		0.5	3.0	0.52	-	-	-	-	-	3.0
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		0.4	3.0	0.48	-	-	-	-	-	-
2 免震・制震・制振性能		3.0	3.0	0.80	-	-	-	-	-	-
		3.0	3.0	0.20	-	-	-	-	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数		0.3	3.3	0.33	-	-	-	-	-	-
1 躯体材料の耐用年数		-	3.0	0.23	-	-	-	-	-	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	②	-	3.0	0.23	-	-	-	-	-	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		-	3.0	0.09	-	-	-	-	-	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		-	3.0	0.08	-	-	-	-	-	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		-	5.0	0.15	-	-	-	-	-	-
6 主要設備機器の更新必要間隔		-	3.0	0.23	-	-	-	-	-	-
2.4 信頼性		0.1	2.6	0.19	-	-	-	-	-	-
1 空調・換気設備		3.0	3.0	0.20	-	-	-	-	-	-
2 給排水・衛生設備		3.0	2.0	0.20	-	-	-	-	-	-
3 電気設備	②	3.0	3.0	0.20	-	-	-	-	-	-
4 機械・配管支持方法		3.0	3.0	0.20	-	-	-	-	-	-
5 通信・情報設備		3.0	2.0	0.20	-	-	-	-	-	-

給水:B、排水:B、冷媒:C

3 対応性・更新性						0.4	3.4	0.48	-	-	-	3.4
3.1 空間のゆとり						0.3	4.6	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり				階高:3.9m以上		-	5.0	0.60	-	-	-	
2 空間の形状・自由さ				0.1≤[壁長さ比率:0.11]<0.3		3.0	4.0	0.40	-	-	-	
3.2 荷重のゆとり						3.0	3.0	0.31	-	-	-	
3.3 設備の更新性						0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1 空調配管の更新性			②			-	3.0	0.17	-	-	-	
2 給排水管の更新性						3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3 電気配線の更新性						3.0	3.0	0.11	-	-	-	
4 通信配線の更新性						3.0	3.0	0.11	-	-	-	
5 設備機器の更新性						3.0	3.0	0.22	-	-	-	
6 バックアップスペースの確保						3.0	3.0	0.22	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)							-	0.57	-	-	-	1.6
1 生物環境の保全と創出			独自③			-	2.0	0.30	-	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮			独自④			-	1.0	0.40	-	-	-	1.0
3 地域性・アメニティへの配慮						0.3	2.0	0.30	-	-	-	2.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			独自④			-	2.0	0.50	-	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上						-	2.0	0.50	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性							-	-	-	-	-	3.7
LR1 エネルギー							-	0.40	-	-	-	4.1
1 建物外皮の熱負荷抑制				BPIm=0.87		3.0	4.3	0.20	-	-	-	4.3
2 自然エネルギー利用						3.0	3.0	0.10	-	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化				BEIm=0.00		3.0	5.0	0.50	-	-	-	5.0
4 効率的運用						0.2	2.5	0.20	-	-	-	2.5
集合住宅以外の評価						1.0	2.5	1.00	-	-	-	
4.1 モニタリング						3.0	3.0	0.50	-	-	-	
4.2 運用管理体制						3.0	2.0	0.50	-	-	-	
集合住宅の評価						-	-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング						-	-	-	-	-	-	
4.2 運用管理体制						-	-	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル							-	0.30	-	-	-	3.1
1 水資源保護						0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4
1.1 節水				主要な水栓に節水コマ、省水型機器の採用		3.0	4.0	0.40	-	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						0.6	3.0	0.60	-	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無						3.0	3.0	0.67	-	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無						3.0	3.0	0.33	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減						0.6	3.1	0.63	-	-	-	3.1
2.1 材料使用量の削減						-	2.0	0.07	-	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用						-	3.0	0.25	-	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			②	-		-	3.0	0.21	-	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			独自	ビニル系床材(ビニル床シート)		3.0	3.0	0.21	-	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材						3.0	-	-	-	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			独自	外装材+LGS+仕上材		3.0	4.0	0.25	-	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避						0.2	3.0	0.22	-	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用						3.0	3.0	0.32	-	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避						0.6	3.0	0.68	-	-	-	
1 消火剤						-	-	-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)						-	3.0	0.50	-	-	-	
3 冷媒						3.0	3.0	0.50	-	-	-	
LR3 敷地外環境							-	0.30	-	-	-	3.7
1 地球温暖化への配慮			①	ライフサイクルCO2排出率53%		-	4.8	0.33	-	-	-	4.8
2 地域環境への配慮						0.3	3.4	0.33	-	-	-	3.4
2.1 大気汚染防止				燃焼機器の使用無し		-	5.0	0.25	-	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善						-	3.0	0.50	-	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制						0.2	2.7	0.25	-	-	-	
1 雨水排水負荷低減			独自			-	3.0	0.25	-	-	-	
2 汚水処理負荷抑制						-	3.0	0.25	-	-	-	
3 交通負荷抑制			独自			-	3.0	0.25	-	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制						-	2.0	0.25	-	-	-	
3 周辺環境への配慮						0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 騒音			独自			-	3.0	0.50	-	-	-	
2 振動			独自			-	3.0	0.50	-	-	-	
3 悪臭						-	-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制						0.4	3.0	0.40	-	-	-	
1 風害の抑制						-	3.0	0.70	-	-	-	
2 砂塵の抑制						-	-	-	-	-	-	
3 日照障害の抑制						-	3.0	0.30	-	-	-	
3.3 光害の抑制						0.2	3.0	0.20	-	-	-	
1 屋外照明及び室内照明のうち外に漏れる光への対策						-	3.0	0.70	-	-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策						-	3.0	0.30	-	-	-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

株式会社大洋プラスチック工業所 高丘新工場

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				4.8
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.8	0.10	
② 資源の有効活用				3.1
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.22	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.21	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.1	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.17	外構緑化:5%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 $\frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{重みの総和}}$

重点項目スコア=

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 株式会社大洋プラスチック工業所 高岡新工場

計画上の配慮事項	
総合	地球温暖化防止に努めた計画としている。
Q1 室内環境	特になし。
Q2 サービス性能	階高のゆとりや空間の形状・自由さに配慮することにより、対応性・更新性を高めている。
Q3 室外環境(敷地内)	空地を設けることにより、風道を確保している。
LR1 エネルギー	太陽光発電設備で発電した電力を全量自己消費することで、BEI _m =0.00を達成している。
LR2 資源・マテリアル	節水器具を採用することで、水資源保護に繋げている。
LR3 敷地外環境	ライフサイクルCO ₂ 排出率=53%とし、地球温暖化への配慮を行っている。
その他	特になし。